

Łukasz Żmuda Bachelor Thesis - Zadanie #964

Stworzenie abstrakcyjnej klasy condition oraz wywiedzenie z niej warunków początkowych oraz końcowych

2012-11-12 16:07 - Tomasz Kornuta

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2012-11-12
Priorytet:	Normalny	Data oddania:	
Przypisany do:	Łukasz Żmuda	% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis			

Historia

#1 - 2012-11-19 10:37 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono Status z Nowy na W Toku

#2 - 2012-11-19 19:32 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono % Wykonania z 0 na 80

#3 - 2012-11-20 21:07 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono % Wykonania z 80 na 90

#4 - 2012-11-23 14:20 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono % Wykonania z 90 na 100

#5 - 2012-11-23 14:20 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono Status z W Toku na Rozwiązany

#6 - 2012-11-23 14:30 - Łukasz Żmuda

Stworzyłem wirtualną klasę Condition i dwie wywodzące się z niej wirtualne klasy: begin_condition i end_condition, w których zaimplementowałem mechanizm sprawdzania tego czy warunek może zostać zrealizowany (np. jest warunek końcowy spełniony, ale żadne zadanie nie jest uruchomione itp.).

Rzeczywiste klasy dziedziczą po tych obu.

#7 - 2013-01-27 21:36 - Tomasz Kornuta

- Zmieniono Status z Rozwiązany na Zamknięty