

Łukasz Żmuda Bachelor Thesis - Zadanie #970

Stworzenie klasy `reactiveTask` wywodzącej się z klasy `mrrocpp::ecp::task` i klasy `behavior` wywodzącej się z klasy generatora.

2012-11-26 14:50 - Łukasz Żmuda

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2012-11-26
Priorytet:	Normalny	Data oddania:	
Przypisany do:	Łukasz Żmuda	% Wykonania:	100%
Kategoria:		Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis			

Historia

#1 - 2012-11-26 14:51 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono Temat z Stworzenie klasy wywodzącej się z klasy `mrrocpp::ecp::task`. na Stworzenie klasy `reactiveTask` wywodzącej się z klasy `mrrocpp::ecp::task`.

#2 - 2012-11-26 14:51 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono Typ zagadnienia z Błąd na Zadanie

#3 - 2012-11-26 14:54 - Łukasz Żmuda

Implementacja metody `execute()` decydującej o tym, jaka metoda jest wykonywana.

#4 - 2012-11-26 14:59 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono Temat z Stworzenie klasy `reactiveTask` wywodzącej się z klasy `mrrocpp::ecp::task`. na Stworzenie klasy `reactiveTask` wywodzącej się z klasy `mrrocpp::ecp::task` i klasy `behavior` wywodzącej się z klasy generatora.

#5 - 2012-12-02 17:05 - Łukasz Żmuda

- Zmieniono Status z Nowy na Rozwiązany

- Zmieniono % Wykonania z 0 na 100

#6 - 2013-01-27 21:36 - Tomasz Kornuta

- Zmieniono Status z Rozwiązany na Zamknięty